

Link do produktu: <http://www.megabikes.pl/hamulec-tarczowy-shimano-altus-br-m315-adap-promo-p-7964.html>



Hamulec tarczowy SHIMANO ALTUS BR-M315 adap. PROMO

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępna mała ilość
Numer katalogowy	139782

Opis produktu

Hamulec tarczowy SHIMANO ALTUS BR-M315 + adapter PROMO

Kilka sztuk w super atrakcyjnej promocyjnej cenie.

Tani, hydrauliczny hamulec tarczowy **SHIMANO ALTUS BR-M315** przeznaczony do montażu na przednie koło, ale dzięki długości przewodowi może zostać zamontowany również na tył. Model w zestawie z adapterem IS/PM.

Idealny Do jazdy turystycznej i lekkiego amatorskiego MTB.

- lewa klamka BL-M315 w kolorze czarnym (długość na 2 pełne palce - zdjęcia towaru realne)
- standardowa obejma kierownicy o średnicy 22,2mm
- okładziny żywiczne SHIMANO B01S
- przewód o długości 1700mm (SM-BH59-JK) (Uwaga, przewód jest bardzo długi, więc zacisk z przewodem można stosować również na tył. Przewód jest zakończony oliwką)
- w przypadku chęci skrócenia przewodu niezbędne jest dokupienie 1sztuki oliwki (koszt około 6zł)
- baryłka znajduje się w zestawie i jest już wsunięta do klamki hamulcowej (wystarczy wsunąć przewód i dokręcić), lub dociąć przewód do oczekiwanej długości, nabić nową oliwkę i następnie wsunąć do klamki i skręcić śrubą w klamce.
- zacisk koloru czarnego BR-M315
- waga realna bez adaptera około 310 gram (z tego klamka 137 gram, a przewód z zaciskiem i klockami oraz adapterem 220 gram)
- montaż w standardzie PM z tarczami o średnicy 160mm (lub adapterami pod większe tarcze lub w standardzie IS)
- w zestawie adapter IS/PM do montażu tarczy 180mm na przód (lub zamiennie 160mm na tył)
- zestaw nie zawiera tarczy. Do nabycia oddzielnie .
- zestaw zawiera dodatkowo dwie śruby do montażu zacisku oraz dwie śruby do montażu adaptera
- hamulec jest wypełniony płynem hamulcowym, ale klamka nie jest połączona z przewodem (jak na zdjęciach)
- hamulce Shimano to dobra jakość w niskiej cenie
- cena za zestaw na jedno koło

PORADA:

-
- We wszystkich hamulcach hydraulicznych Shimano stosowany jest mineralny płyn hamulcowy
 - Standard mocowania zacisku PM (Post Mount) to połączenie zacisku hamulca, który ma dwa przelotowe otwory, wraz z ramą lub widelcem, który ma dwa gwintowane otwory. Przekładamy śruby przez otwory w zacisku i wkręcamy w otwory widelca lub ramy, ustawiamy zacisk (okładziny) równolegle do tarczy, dokręcamy i gotowe.